

|  |          |    |
|--|----------|----|
| Kaldırma kapasitesi / Capacity                   | 2700     | kg |
| Min. çatal yüksekliği / Min. fork height         | 85       | mm |
| Max. çatal yüksekliği / Max. fork height         | 200      | mm |
| Yön tekerleği / Steering wheel                   | 200 x 50 | mm |
| Yük tekerleri / Tandem rollers                   | 80 x 70  | mm |
| Çatal ölçüsü / Size of fork                      | 160 x 60 | mm |
| Dıştan dışa çatal genişliği / Overall fork width | 540      | mm |
| Çatal boyu / Fork length                         | 1150     | mm |
| Dönme çapı / Turning radius                      | 1335     | mm |
| Koridor genişliği / Passage width                | 1790     | mm |
| Ağırlık / Service weight (pre estimate)          | 80       | kg |



- İntegral çatal yapısı ile geleneksel kaynaklı modellere göre daha güçlü yapı
- Alman teknolojisi döküm pompa ve yekpare hidrolik valf kaseti ile kullanım ve bakım kolaylığı

- With unique integral forks, the intensity is stronger than the traditional welding forks
- Easy application and maintenance with the German technology AC type pump and unique hydraulic valve cartridge



- Güçlendirilmiş çatal yapısı ile geleneksel transpaletlerden daha dayanıklı gövde
- With the strengthened fork structure, more resistant body comparing to traditional ones



- Plastik korumalı gövde ile hatalı kullanım sonucu yüke zarar gelmesini önleyici koruma

- Backrest with rubber protection, minimize the collision caused by careless operation, to better protect the loaded cargos.



- Dayanımı yüksek oval şase boyunuza tasarımı

- Moon shape thrust plate to make the whole outline more harmonious, also strong enough

- ALFA 27 özel tasarımı yerel ve uluslararası alanda patentlidir.
- Aşırı yük koruma valfi ile yükün ve aynı zamanda operatörün emniyeti sağlanmıştır.
- Özellikle hassas yüklerin emniyeti için otomatik yavaş indirme sistemi geliştirilmiştir.
- Özel, krom kaplı piston mili ile yüksek dayanım sağlanmıştır.
- Hareketli bağlantılarda yüksek aşınma dayanımı, uzun kullanım ömrü ve kolay değiştirilebilir özelliği olan “ Plastik Kayar Rulmanlar” kullanarak eksantrik yükleri rahatça absorbe etmesi sağlanmıştır.

- ALFA 27 special design is nationally and internationally patented.
- Over load protection valve ensures safety of the cargos as well as operator.
- Automatic slow lowering system was developed to protect the fragile cargo.
- High strength was ensured with the special chrome-plated piston pin
- Rotating joints are equipped with engineering “Plastic Sliding Bearings”, able to absorb eccentric load, with better wear resistance, extended using life and easy replacement.

