

**KABLO ÇEKİRME APARATI / WIRE GRIP****NL-WG 30MCL**

<b>Kapasite / Capacity</b>	<b>3000</b> kg
<b>Min. kablo çapı / Min. cable dia.</b>	<b>8</b> mm
<b>Max. kablo çapı / Max. cable dia.</b>	<b>25</b> mm
<b>Ağırlık / Weight</b>	<b>2.2</b> kg

- Bakır kaplı, kılavuz kabloları ve kılavuz telleri çekmede kullanılır.
- Used for copper cable, covered conductor, messenger wire and barbed wire.



Art.No. 52000125

**NL-WG 30MCL****KABLO ÇEKİRME APARATI / WIRE GRIP****NL-WG 1656-20**

<b>Kapasite / Capacity</b>	<b>2000</b> kg
<b>Min. kablo çapı / Min. cable dia.</b>	<b>5</b> mm
<b>Max. kablo çapı / Max. cable dia.</b>	<b>10</b> mm
<b>Çene uzunluğu / Jaw length</b>	<b>105</b> mm
<b>Ağırlık / Weight</b>	<b>1.36</b> kg

- Alüminyum ve bakır kablolar için uygundur.
- Tutma yüzeyinin büyüklüğü kabloya az zarar verilmesini öner.

- Used for bare A.C.S.R. aluminium and stranded-copper cable.
- Maximum contact; less damage for conductors.



Art.No. 52000126

**NL-WG 1656-20****KABLO ÇEKİRME APARATI / WIRE GRIP****NL-WG SDL 10C**

<b>Kapasite / Capacity</b>	<b>500</b> kg
<b>Min. kablo çapı / Min. cable dia.</b>	<b>2.6</b> mm
<b>Max. kablo çapı / Max. cable dia.</b>	<b>15</b> mm
<b>Ağırlık / Weight</b>	<b>0.75</b> kg

- Bakır kaplı, kılavuz kabloları, dikenli tel ve kılavuz telleri çekmede kullanılır.
- Used for copper cable, covered conductor, steel rod, messenger wire and barbed wire.



Art.No. 52000124

**NL-WG SDL 10C****KABLO ÇEKİRME APARATI (mini) / WIRE GRIP (mini)****NL-WG 05G**

<b>Kapasite / Capacity</b>	<b>500</b> kg
<b>Min. kablo çapı / Min. cable dia.</b>	<b>1</b> mm
<b>Max. kablo çapı / Max. cable dia.</b>	<b>10</b> mm
<b>Ağırlık / Weight</b>	<b>0.4</b> kg

- Bakır kaplı, kılavuz kabloları, dikenli tel ve kılavuz telleri çekmede kullanılır.
- Used for copper cable, covered conductor, steel rod, messenger wire and barbed wire.



Art.No. 52000122

**NL-WG 05G**