

MANUEL İSTİF MAKİNESİ / HAND STACKER**NL-MS 1025A****NL-MS 1030A**

Kaldırma kapasitesi / Capacity	1000	1000	kg
Yük merkezi / Load center	600	600	mm
Kaldırma yüksekliği / Lifting height (min./ max)	75-2500	75-3000	mm
Çatal uzunluğu / Fork length	915	915	mm
Minimum dönme yarıçapı / Min. turning radius	1650	1650	mm
Dıştan dışa ayak genişliği / Outer width of legs	1080-1360	1080-1360	mm
İçten içe ayak genişliği / Inner width of legs	960-1240	960-1240	mm
Dıştan dışa çatal genişliği / Overall fork width	210-800	210-800	mm
İçten içe çatal genişliği / Inner width of forks	10-600	10-600	mm
Kaldırma hızı / Lifting speed (yükli, with load)	≥16	≥16	m/sn
İniş hızı / Lowering speed	Ayarlanabilir / Adjustable		
Makine boyu / Overall length	1480	1480	mm
Makine genişliği / Overall width	1080-1360	1080-1360	mm
Makine yüksekliği / Overall height	1770	2020	mm
Ön teker ölçüsü / Outer dia. of the front wheel	80	80	mm
Arka teker açısı / Outer dia. of the rear wheel	150	150	mm
Ağırlık / Weight	360	385	kg

- Her pozisyondan paleti kavrayabilen tasarım
- Düşük yükseklikteki ve geniş paletler için dizayn edilmiş özel çatalar
- Can lift pallets in different positions.
- Special designed to lift low high and/or extra-width pallets.

Art.No. 51000028

NL-MS 1025A

Art.No. 51000029

NL-MS 1030A

- Kaliteli yapısı ile ağır hizmet tasarımı.
- Dövme çatalar.
- Ayarlanabilen bacak dizaynıyla iki taraflı veya düşük paletler için uygun.
- Hafif ve kolay elle kumanda sistemi.
- Heavy duty design with quality mast construction.
- Drop forged forks.
- Straddle leg design suitable for two faces or low pallet.
- Light and easy manual steering system.

