

AKÜLÜ TRANSPALET / POWERED PALLET TRUCK

FEPT 20 H Li

Art.No. 50500040-3

NL-FEPT 20 H Li

Kaldırma kapasitesi / Capacity	(Q)	2000 kg
Yük merkezi / Load center	(C)	600 mm
Kullanım şekli / Operator type		Ayakta
Elektrikli direksiyon / Electric power steering	(EPS)	Standart ekipman
Kaldırma yüksekliği / Lift height	(h3)	120 mm
Gövde yerden yüksekliği / Ground clearance	(h2)	85 mm
Standart çatal genişliği / Standart fork width	(b1)	540 mm
Çatal uzunluğu / Fork length	(L)	1150 mm
Çatal kalınlığı / Fork thickness	(S)	55 mm
Çatal genişliği / Fork width	(E)	170 mm
Makine boyu / Overall length	(I1)	1866 mm
Kaldırma yüksekliği / Lift height	(h3)	120 mm
Arka gövde yüksekliği / Rear body height	(h4)	730 mm
Sürüşte kontrol kolu yüksekliği / Height of tiller arm in operating position, min./max.	(h14)	1075/1288 mm
Makine genişliği / Overall width	(B)	730 mm
Dönme yarıçapı / Turning radius		1700 mm
Koridor genişliği (800x1200 palet) uzunlamasına / Aisle width for pallets 800x1200 lengthways	(Ast)	2355 mm
Koridor genişliği (1000x1200 palet) uzunlamasına / Aisle width for pallets 1000x1200 lengthways	(Ast)	2498 mm
Yürüyüş hızı (yükli/yüksüz) / Driving speed (with/without load)		5.5 / 6 km/h
Kaldırma hızı (yükli/yüksüz) / Lift speed (with/without load)		0.050 / 0.054 m/sn
İndirme hızı (yükli/yüksüz) / Lowering speed (with/without load)		0.067 / 0.054 m/sn
Tırmanma kabiliyeti (yükli/yüksüz) / Gradient (with/without load, mit)		8/16 %
Ağırlık (akü dahil) / Service weight (with battery)		630 kg
Tekerlek tipi / Tyres		Poliüretan
Tekerlek miktarı / Wheel quantity(drive/load)		1x +2/4
Yürüyüş teker ölçüsü / Size of steering wheel		ø230x75 mm
Yük tekeri ölçüsü / Size of loading wheel	(D1)	ø85x70 mm
Denge teker ölçüsü / Tyre size balance wheel		ø130x55 mm
Tekerlek merkezi / Wheel base	(Y)	1414 mm
Yürüyüş motoru / Driving motor		1.6 kW
Kaldırma motoru / Lifting Motor		2.2 kW
Akü / Battery voltage, nominal capacity		24/210 li-ion V/Ah



Lityum-ion akü avantajları

- + İstenildiği zaman şarj etme imkanı
- + Standart şarj cihazı ile 2,5 saatte tam şarj
- + Bakım gerektirmez.
- + Şarj esnasında gaz çıkışı olmaz.
- + Yedek aküye ihtiyaç duymaz
- + Harici şarj cihazı ile bağımsız akü şarj etme imkanı

Advantages of Lityum-ion battery

- + Charge whenever desired.
- + Fully charging in 2.5 hours with standard charger.
- + No maintenance
- + No gas during charging
- + Continuous operation without spare battery
- + Charging with external charger

HARİCİ ŞARJ CİHAZI

EXTERNAL CHARGER

