



Ergonomik sürüş kolu tasarımı
Ergonomic design of operation handle

DAHİLİ ŞARJ CİHAZI
INTERNAL CHARGER



Genişliği ayarlanabilen çatallar
Adjustable forks

DENGE AĞIRLIKLIL İSTİF MAKİNESİ / ELECTRIC PEDESTRIAN STACKER

PSCB 0820 D

PSCB 0830 D

Güç / Power	Akülü	Akülü	
Kullanım şekli / Type of operation	Yaya	Yaya	
Side shift	-	-	
Çatal tilti / Fork tilt	-	-	
Kaldırma kapasitesi / Capacity	800	800	kg
Kaldırma yüksekliği / Lifting height	(h ₃ + h ₁₃)	2000	3000
Yük merkezi / Load center distance	(c)	500	500
Tekerlek mesafesi / Wheel base	(y)	1150	1150
Ağırlık (akü dahil) / Service weight (with battery)		1140	1180
Aksa binen yük ön/arka (yükülü) / Axle loading, laden front/rear		130/1010	130/1010
Aksa binen yük ön/arka (yüksüz) / Axle loading, unladen front/rear		600/540	600/540
Teker türü (ön/arka) / Wheel type (front/rear)		Poliüretan	Poliüretan
Teker ölçüsü (yürüyüş) / Tire size front		Ø 140 x 100	Ø 140 x 100
Teker ölçüsü (yük) / Tire size rear		Ø 210 x 70	Ø 210 x 70
Teker sayısı (yön/yük) / Number of wheels (drive/load)		1x/2	1x/2
Mast kapalı yükseklik / Lowered mast height	(h ₁)	1495	1995
Serbest kaldırma / Standard free lift	(h ₂)	-	-
Mast açık yükseklik / Extended mast height	(h ₄)	2600	3600
Makine uzunluğu / Overall length	(l ₁)	2235	2235
Makine genişliği / Overall width	(b ₁)	700/875	700/875
Çatal ölçüsü / Size of fork	(s/ e/ l)	35/100/1070	35/100/1070
Dıştan dışa çatal genişliği / Overall fork width	(b ₅)	220-600	220-600
Yerden yükseklik (gövde) / Ground clearance, centre of wheelbase (m ₂)		50	50
Koridor genişliği (1000x1200 mm palet) çapraz / Aisle width for pallets 1000x1200 crossway	(Ast)	2740	2740
Koridor genişliği (800x1200 mm palet) uzunlamasına / Aisle width for pallets 800x1200 lengthways	(Ast)	2850	2850
Dönme yarıçapı / Turning radius	(Wa)	1300	1300
Yürüyüş hızı (yükülü/yüksüz) / Traveling speed (with/without load)		3/3.5	3/3.5
Kaldırma hızı (yükülü/yüksüz) / Lifting speed (with/without load)		0,145/0,215	0,145/0,215
İndirme hızı (yükülü/yüksüz) / Lowering speed (with/without load)		0,105	0,105
Tırmanma kabiliyeti (yükülü/yüksüz) / Gradient (with/without load)		3/5	3/5
Fren / Service brake		Elektromanyetik	Elektromanyetik
Yürüyüş motoru / Driving motor		0.75	0.75
Kaldırma Motoru / Lifting motor		2	2
Akü / Battery voltage, nominal capacity		24 / 100	24 / 100
Akü ağırlık / Battery weight		65	65

Art.No. 51000141

NL-PSCB 0820 D

Art.No. 51000142

NL-PSCB 0830 D

Standart Ekipmanlar

- DC sürüş motoru
- Bakım gerektirmeyen akü
- Ayarlanabilir çatal
- Dahili Şarj Cihazı
- Acil durum butonu

Standard Equipments

- DC drive motor
- Maintenance-free battery
- Adjustable fork
- Onboard charger
- Key-switch, emergency

