

### TEK BACAKLI ZİNCİR SAPAN / ONE LEGGED CHAIN SLING

	NL-CB	NL-CRF	NL-CYF	
W.L.L (kg)	Zincir Çapı Chain dia (mm)	Kod No Code no	Kod No Code no	Kod No Code no
1120	6	58910001	58910011	58910021
1500	7	58910002	58910012	58910022
2000	8	58910003	58910013	58910023
3150	10	58910004	58910014	58910024
5300	13	58910005	58910015	58910025
8000	16	58910006	58910016	58910026

### KAPASİTE TABLOSU / CAPACITY CHART GRADE 8

#### İzin verilen kapasiteler / Permitted load-bearing capacity in t for:

Zincir çapı Chain Dia mm	Tek Bacak Single leg		İki Bacak Two leg		3 ve 4 Bacak 3 and 4-leg		Tek Bacak Basket Single leg Basket Sling		İki Bacak Basket Two leg Basket sling		Sonsuz Sapan Boğma Endless sling in choke
	0°	0° - 45°	45° - 60°	0° - 45°	45° - 60°	0° - 45°	45° - 60°	0° - 45°	45° - 60°		
Kaldırma Açısı Angle of inclination β											
6	1,12	1,6	1,12	2,36	1,7	1,18	0,85	1,9	1,32	1,8	
8	2	2,8	2	4,25	3	2,12	1,6	3,35	2,36	3,15	
10	3,15	4,25	3,15	6,7	4,75	3,35	2,5	5,3	3,75	5	
13	5,3	7,5	5,3	11	8	5,6	4	9	6,3	8,5	
16	8	11,2	8	17	11,8	8,5	6,3	13,2	9,5	12,5	

## ZİNCİR SAPAN KULLANIMINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

Kanca ve mapaların , sürekli kullanımda ortaya çıkacak aşınmalara ve hasarlara karşı düzenli aralıklarla kontrol edilmesi, emniyetli kullanım için uygun olup olmadığının tespiti için gereklidir.



Güvenlik mandallı kancalarda, güvenlik mandalı fonksiyonunu kaybetmişse kullanımdan çıkarılmalıdır.



Kancanın yük merkezindeki aşınma oranı %10 seviyesini aşmamalıdır.




Eğilme, bükülme durumunda kanca kullanımdan çıkarılmalıdır. Kimi kaynaklar 10° ye kadar olan eğilme ve bükülmeleri tolere edebilmektedir.

**Periyodik kontroller dışında, her kullanım öncesi kullanıcı kontrolü yapılmalıdır !**

## ZİNCİR SAPAN KULLANIMINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

Zincirlerin ve zincir sapanların , sürekli kullanımda ortaya çıkacak aşınmalara ve hasarlara karşı düzenli aralıklarla kontrol edilmesi, emniyetli kullanım için uygun olup olmadığının tespiti için gereklidir.



### DEFORMASYON :

Eğilmiş, bükülmüş, aşırı sıcak nedeniyle deforme olmuş / korozyona uğramış zincirler derhal kullanımdan kaldırılmalıdır.



### ÇATLAMALAR

Çatlama gösteren zincirler derhal atılmalıdır. Enine çatlamlar en ciddi durumdur.



### TANIMLAMA ETİKETİ :

Üzerinde tanımlama etiketi bulunmayan zincir sapanlar kullanılmamalıdır.



### KAYNAK

Üzerinde kaynak işlemi yapılmış zincirler kullanılmamalıdır.