

Kaldırma kapasitesi / Capacity	2600	kg
Min. çatal yüksekliği / Min. fork height	85	mm
Max. çatal yüksekliği / Max. fork height	200	mm
Yön tekerleği / Steering wheel	200 x 50	mm
Yük tekerleri / Tandem rollers	80 x 70	mm
Çatal ölçüsü / Size of fork	160 x 50	mm
Dıştan dışa çatal genişliği / Overall fork width	540	mm
Çatal boyu / Fork length	1150	mm
Ağırlık / Service weight (pre estimate)	73	kg

- Depolama ve nakliye işlerinizde profesyonel çözüm ortağınız.
- Güçlendirilmiş ve galvanize edilmiş parçalar ile uzun ömür, yüksek performans.
- Özel yürüyüş sistemi ve “Anti shock” özelliği ile donatılmış bağlantı elemanları sayesinde en düşük gürültü seviyesi (Kapalı alanlar ve üst katlarda kullanım için ideal ürün)
- “Master ring” özelliği sayesinde sağ ve sol dönüşlerde operatör için büyük manevra kolaylığı.
- Palete ilk temasta gövde deformasyonunu önleyen darbe emici form çatal yapısı “Fork absorber”

- Professional solution partner for your storage and transportation works.
- Long life and high performance with strengthened and galvanized items.
- Lowest noise level thanks to the connectors that are equipped with special walking system and “Anti-shock” features (ideal for application in indoor areas and upper floors)
- Effortless manoeuvring for operator in the right and left turns thanks to the “Master ring” feature.
- Shock absorber form fork structure “Fork absorber” that prevents body deformation in the first contact with pallet.

